ON EN FAIT DES TONNES.FR
Simplifiez-vous le levage

FICHE TECHNIQUE

Tendeur crochet et anneau zingués

DESCRIPTION DU PRODUIT

Tendeur crochet + anneau estampé pour câble
Réf : ACT
Acier zingué
Ø de 6 à 30 mm
C.M.U (Charge Maximale Utile) de 0,075 à 2,240 tonnes
Coefficient de sécurité : 3
Norme : conformité européenne 'CE' DIN 1480
Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT

Pour les **opérations de fixation**, plus spécifiquement pour **tendre un câble dans le cadre d'une utilisation statique ou d'haubanage**.

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir son tendeur, **vérifier le diamètre et la C.M.U en adéquation avec le câble.**

DETAILS TECHNIQUES

Ø (mm)	C.M.U (tonnes)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ouverture O (mm)	Poids /100 pcs (kg)
6	0,075	9	110	172	258	8	11
8	0,165	10	110	184	264	10,5	20
10	0,235	14	125	222	311	13	28
12	0,320	16	125	241	324	16	43
14	0,420	18	140	261	351	18	61
16	0,530	22	170	311	427	20	100
20	0,730	24	200	358	490	21	160
22	1,120	27	220	414	559	24	220
24	1,550	27	255	453	630	26	280
27	1,870	32	255	575	735	32	389
30	2,240	31	255	495	660	34	410

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :

- Examiner l'état du matériel
- Vérifier la présence du marquage de conformité 'CE' sur le tendeur

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :

- Ne pas utiliser pour des applications de levage
- Contrôler l'absence de criques ou autres traces d'usure
- Ne pas effectuer de réparation ou de soudure sur le tendeur de votre propre initiative
- Ne pas peindre ou zinguer le tendeur
- Ne pas utiliser le tendeur dans des bains de décapage ou d'acide
- Ne pas soumettre le tendeur à des traitements thermiques
- Contrôler visuellement les tendeurs avant chaque utilisation pour s'assurer de non déformation ou non usure
- Faire contrôler tous les ans minimum les tendeurs et tous les accessoires de fixation et de levage par une société ou une personne compétente (plus souvent si nécessaire selon l'importance et la fréquence d'utilisation)