ON EN FAIT DES TONNES.FR
Simplifiez-vous le levage

FICHE TECHNIQUE

Chaîne maille longue inox - Bobine

DESCRIPTION DU PRODUIT

Chaîne maille longue inox 316 DIN 5685/C
Réf : ILC
Chaîne inox
Charge de rupture de 0.250 à 7.850 tonnes
Ø chaîne de 2 à 10 mm
Conditionné en bobine de 10 à 200 mètres
Norme : conformité européenne 'CE' DIN 5685/C AISI 316
Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT

Pour les **opérations de fixation** dans le cadre de petites constructions industrielles et agricoles ou de décoration.
Ne doit pas être utilisé pour des applications de levage.

Montage facile et rapide, matériau résistant à utiliser avec des **accessoires** (maillons rapides, mousquetons…) de même **diamètre**.

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir sa chaîne, vérifier son **diamètre** et la **charge de rupture.**



DETAILS TECHNIQUES

Ø Chaîne (mm)	Charge de rupture (tonnes)	Dim. intérieures maillon e x p (mm)	Conditionnement (m)	Poids (kg/m)
Conditionné en **bobine**.				
2	0,100	5 x 24	200	0,062
2,5	0,120	5 x 24	150	0,1
3	0,220	6 x 26	100	0,12
4	0,400	8 x 32	50	0,27
5	0,640	10 x 35	40	0,43
6	0,900	12 x 42	25	0,63
7	1,200	14 x 49	25	0,86
8	1,600	16 x 52	20	1,2
10	2,520	20 x 65	10	1,75

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :

- Examiner l'état du matériel

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :

- Ne jamais utiliser pour des applications de levage (pour du levage de charges lourdes, préférer les chaînes Grade 80)
- Contrôler l'absence de criques ou autres traces d'usure
- Ne pas effectuer de réparation ou de soudure sur les chaînes de votre propre initiative
- Respecter la charge indiquée
- Ne pas soumettre les chaînes à des traitements thermiques
- Ne pas faire de nœuds pour raccourcir la chaîne

Quand remplacer les chaînes :

- Quand il y a une diminution du diamètre de plus de 20% dans la zone de contact entre les maillons
- Quand la chaîne s'est allongée par rapport à la taille initiale

Quand contrôler les chaînes :

- Avant chaque utilisation avec un contrôle visuel de la chaîne pour s'assurer de sa non déformation