# FICHE TECHNIQUE

## Tresse DYNALIGHT Ø10mm Rupture 10500 daN

**Réf : 01THGILANYD**
Informations pratiques :

- Diamètre : 10 mm
- Poids : 61 gr/m
- Rupture : 10 500 daN
- Attention si épissure :
  utilisez l'épissoir EPI avec les douilles 10

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Câble textile** de fibres en **polyéthylène** haute ténacité. Il est imprégné à cœur d'une solution polyuréthane colorée qui apporte au cordage, longévité et meilleure tenue à l'abrasion. Le cordage Dynalight HMPE est désormais le produit le plus utilisé pour remplacer avantageusement le câble acier dans des applications très contraignantes.

Très sécurisant, pas d'effet fouet en cas de rupture, pas de risque de blessure aux mains comme avec un câble acier usagé.

Facilité et confort d'utilisation.  Réparation par épissure, rapide et facile sur site si nécessaire. Le câble reste opérationnel.

Enroulement aisé sur le tambour de treuil. Longévité accrue.

Construction : Tresse creuse 12 fuseaux en polyéthylène haut module (HMPE pour high modulus polyethylene).

Imprégnation à cœur par une solution de polyuréthane colorée.

## Points forts :

- Résistance proche du câble acier. Maniabilité et confort d'utilisation.
- Légèreté. Antigiratoire.
- Non magnétique, insensibilité à la corrosion, aux intempéries, aux agents chimiques.
- Enroulement aisé sur tambour de treuil. Silencieux en utilisation.
- N'agresse pas les poulies ou poupées de winch.
- Très sécurisant, en cas de rupture, pas d'effet fouet, risques de blessures aux mains moindre.
- Réparations aisées, épissures faciles et rapides même sur site.

## Utilisation :

Câble de traction, tirage de ligne, amarrage, ligne de mouillage. Tous usages en remplacement de câble acier en Industries, Agricultures, Câble de racleur en élevages, Maritimes.
Élingues réglables.